



Lanternin G3 RE 595x595 31W 3900 DALI 840

Lanternin G3 er et kvalitets LED-panel til en fornuftig pris. Armaturet er velegnet til kontorer, skoler og andre lignende applikationer, hvor der stilles krav til funktionel belysning. Den leveres med ekstern driver til enten on/off eller DALI og har blænding UGR <19. Se også vores muligheder for tilbehør, i form af special-producerede afskærmningsplader, der kan give det klassiske 60x60 panel et helt andet udtryk.

Varenummer: 38128403920

Specifikationer

Lumen ud	3970
Lumen / Watt (system)	128
Længde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Højde (mm)	9
Beregnete levetid, L80 (timer)	100.000

System One - Produktdatablad

IP Klasse	20
Driver levetid (timer)	100.000
Farvegengivelse CRI	80
Farvetemperatur (Kelvin)	4000
IK Klasse	07
Power factor	0.90
Standby strøm (W)	0,5
Driver type	DALI
Effektforbrug (W)	31
Isolationklasse	Klasse II
Antal pr. sikring type C 10A MCB	45 stk.
Omgivelsestemperatur MIN.	+10°C
Omgivelsestemperatur MAX	+30°C
Unified Glare Rating (UGR)	19
Materiale, armaturhus	Aluminium
Antal pr. sikring type C 16A MCB	73 stk.
Montering	Indbygning eller påbygning (påbygningsramme er tilkøb)
MacAdam step	SDCM 3
Lyskilde lumen vedligeholdelsesfaktor (LLMF) 50.000t	0,9
Antal forkoblinger	1 stk.
Spænding (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50-60