



Fibra Q LED L1200 29W 4000K ON/OFF

Hermetisk lukke armatur med IP66 beskyttelsesgrad. **Materialer:** Bunden er lavet af slagfast polycarbonat, OPAL diffuser, UV stabiliseret, polycarbonat PC diffuser og fiberglas forstærkede clips. **Montering:** Påbygget eller nedhængt. **Tilbehør:** Rustfri stålclips. **Anvendelse:** Parkeringskælder, Produktionshaller, lagre, teknikrum, krævende miljøer **Armatorkategori:** Industriarmatur SE VIDEO OM FIBRA HER:

<https://vimeo.com/149396626>

Varenummer: DU003.2211.840.A020

Specifikationer

Effektforbrug (W)	29
Lumen ud	3980
Lumen / Watt (system)	137
Længde (mm)	1272
Bredde (mm)	95
Højde (mm)	111

System One - Produktdatablad

Beregnete levetid, L80 (timer)	72.000
IP Klasse	66
Driver levetid (timer)	100.000
Farvegengivelse CRI	84
Farvetemperatur (Kelvin)	4000
IK Klasse	10
Gennemfortrådet	Ja (5x2,5mm ²)
Driver type	ON/OFF
Isolationklasse	Klasse I
Omgivelsestemperatur MIN.	-20°C
Omgivelsestemperatur MAX	+40°C
Unified Glare Rating (UGR)	28
Materiale, afskærming	Polycarbonate
Materiale, armaturhus	Polycarbonate
Feature	Findes med mange typer tilbehør
Montering	Påbygning og nedhængt
MacAdam step	SDCM 3
Lyskilde lumen vedligeholdelsesfaktor (LLMF) 50.000t	85%
Antal forkoblinger	1 stk.
Spænding (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50-60