

SYSTEM ONE



Sevede PE L1200 LS 30/70 29W 4400 DALI 840 White

Sevede er en førsteklasses lineær kontorbelysnings løsning. Fås i hvid eller sort og to længder som standard. Unikt er, at du kan oprette en homogen lyslinje i den længde, der passer til din applikation. Fås i tre typer optik: linseoptik med lav UGR, opal og mikroprismatisk optik. Karosseriet er lavet af genbrugsaluminium, alle dele udviklet i Norden. Udstyret med ActiveAhead eller Casambi.

Varenummer: 26128404420

Specifikationer

Effektforbrug (W)	29
Lumen ud	4520
Lumen / Watt (system)	156
Længde (mm)	1163
Bredde (mm)	55
Højde (mm)	75

System One - Produktdatablad

Beregnete levetid, L80 (timer)	>100.000
IP Klasse	20
Driver levetid (timer)	100.000
Farvegengivelse CRI	?80
Farvetemperatur (Kelvin)	4000
IK Klasse	1
Power factor	0.95
Standby strøm (W)	0,17
Driver type	DALI
Isolationklasse	Klasse I
Antal pr. sikring type C 10A MCB	57
Omgivelsestemperatur MIN.	+10°C
Omgivelsestemperatur MAX	+35°C
Unified Glare Rating (UGR)	?19
Materiale, armaturhus	Aluminium (nordisk genanvendt)
Antal pr. sikring type C 16A MCB	93
Montering	Påbygget, nedhængt
MacAdam step	SDCM 3
Lyskilde lumen vedligeholdelsesfaktor (LLMF) 50.000t	100.000
Antal forkoblinger	1 stk.
Spænding (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50-60