



Sevede PE L1200 LS 30/70 29W 4400 Casambi uden sensor 840 Hvid

Sevede er vores lineære premium løsning til kontorbelysning. Den fås i hvid eller sort og i to standardlængder. Den er tilgængelig med fire typer optik: opal, mikroprismatisk, linse og asymmetrisk linseoptik. Armaturhuset er lavet af **genbrugt aluminium udviklet i Norden**. Den kan fås med enten ActiveAhead eller Casambi styring. Wireophænget, der medfølger armaturet, kan justeres op til 1000 mm.

Varenummer: 26128404459

Specifikationer

Lumen ud	4520 lm
Lumen / Watt (system)	156
Længde (mm)	1163
Bredde (mm)	55
Højde (mm)	75
Beregnet levetid, L80	> 100 000

System One - Produktdatablad

(timer)	
IP Klasse	IP20
Driver levetid (timer)	100 000 timer
Farvegengivelse CRI	?80
Farvetemperatur (Kelvin)	4000K
Power factor	29W
Standby strøm (W)	0.5W
Antal armaturer pr. sikring	1
Driver type	DALI, Pull Dim, ActiveAhead-2, Casambi
Effektforbrug (W)	29W
Isolationklasse	Klasse I
Antal pr. sikring type C 10A MCB	34
Omgivelsestemperatur MIN.	+10°C
Omgivelsestemperatur MAX	+35°C
Unified Glare Rating (UGR)	?19
Materiale, afskærming	Plastic non-PVC
Materiale, armaturhus	Nordisk genanvendt aluminium
Antal pr. sikring type C 16A MCB	56
Feature	Casambi
Montering	Nedhængt
Spænding (V)	220-240